

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres panier 400x400 mm " Full-Hygiène ", avec adoucisseur continu


Description	Caractéristiques
Avec adoucisseur en continu incorporé (ATTENTION: raccordement à l'eau froide). Hauteur de charge verres 300 mm. De 24 à 60 paniers/heure. 3 phases : lavage, décharge, rinçage. Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). - Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur), rotatifs (inférieurs en acier inox). Gicleurs en acier inox auto-nettoyant. Cuve emboutie intégralement (8 lt - 2 kW). Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". - Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. Vérins réglables. Panneau de commandes "Touch-Screen" extractible, facilitant le service après-vente. Cycles de lavage pour les verres (robuste, standard ou délicat), tasses et assiettes. - Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler en inox (2,6 lt - 3 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité.	Poids (en kg) 48
	Référence constructeur DBS5/EV-AC
	Dimensions du panier 400 x 400
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Oui
	Puissance totale (kW) 3.4
	Dimensions extérieures (en mm) 465 x 550 x 710
	Doseur détergent intégré oui
	Hauteur de charge 300
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- En dotation: 2 paniers, 1 support "sous-tasses". 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. Les + PLUS: Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fourni de série. Panneau de commande "Touch-Screen". EED économiseur d'énergie. TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C. DRD phase accélérée de préchauffage. DID auto-diagnostic en cas d'anomalies. ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). CID porte à fermeture automatique "soft contact". RGD rinçage à température constante, pression stable. BTD "break tank" dispositif antipollution de type AB. CAD cycle d'autonettoyage (100% automatique). NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d'eau traitée par "osmose". ADVANTAGE - BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "antipollution" de type AB (normes UK). 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution. 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C... jusqu'à la dernière goutte d'eau ! ADVANTAGE - Continuous Water Softener : L'adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver ! ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux). Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 465	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
-Profondeur en mm : 550 -Hauteur en mm : 710 -Poids en KG : 48 -Puissance électrique : 3.4	