

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres, panier 400x400 mm Full Hygiene


Description	Caractéristiques
Hauteur de charge verres 300 mm. De 60 à 24 paniers/heure. 3 phases : lavage, décharge, rinçage. Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). - Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur), rotatifs (inférieurs en acier inox). Gicleurs en acier inox auto-nettoyant. Cuve emboutie intégralement (8 lt - 2 kW). Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". - Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. Vérins réglables. Panneau de commandes "Touch-Screen" extractible, facilitant le service après-vente. Cycles de lavage pour les verres (robuste, standard ou délicat), tasses et assiettes. - Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler en inox (2,6 lt - 3 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. - En dotation: 2 paniers, 1 support "sous-tasses". 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge.	Poids (en kg) 48 Référence constructeur DBS5/EV Dimensions du panier 400 x 400 Type de branchement Monophasé Pompe de vidange intégrée Oui Puissance totale (kW) 3.4 Dimensions extérieures (en mm) 465 x 550 x 710 voltage 230/1N 50HZ Doseur détergent intégré oui Hauteur de charge 300 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Les Avantages : Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fourni de série. Panneau de commande "Touch-Screen". EED économiseur d'énergie. TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C. DRD phase accélérée de préchauffage. DID auto-diagnostic en cas d'anomalies. ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). CID porte à fermeture automatique "soft contact". RGD rinçage à température constante, pression stable. BTD "break tank" dispositif antipollution de type AB. CAD cycle d'autonettoyage (100% automatique). NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d'eau traitée par "osmose". ADVANTAGE - BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "antipollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C... jusqu'à la dernière goutte d'eau ! ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux). Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 465 -Profondeur en mm : 550 -Hauteur en mm : 710 -Poids en KG : 48 -Puissance électrique : 3.4	