

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres panier rond diam. 350 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 400x510xh595

Poids en Kg : 29

Puissance électrique en Kw/h : 3.4

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques																				
Lave-verres panier rond diam. 350 mm Hauteur de charge verres 250 mm. 30 paniers/heure, cycle 120" Bras de lavage (inférieur) et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. Gicleurs autonettoyants. Cuve bords arrondis (7 Lit., 0,6 kW). Parois embouties. Porte double parois. Panneau de commandes extractible. Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inox AISI 304. En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. PLUS : Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre intégrale en cuve "Composit" Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange Pompe de lavage à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DC202/6R</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier Rond Diamètre</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>400 x 510 x 595</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>250 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Poids (en kg)	29	Référence constructeur	DC202/6R	Dimensions du panier Rond Diamètre	350	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,4	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 510 x 595	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	250 mm
Poids (en kg)	29																				
Référence constructeur	DC202/6R																				
Dimensions du panier Rond Diamètre	350																				
Type de branchement	Monophasé																				
Pompe de vidange intégrée	Non																				
Adoucisseur intégré	Non																				
Puissance totale (kW)	3,4																				
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 510 x 595																				
Doseur détergent intégré	non																				
Hauteur de charge	250 mm																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>plus longtemps et à la bonne température. Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 400x510xh595 Poids en Kg : 29 Puissance électrique en Kw/h : 3.4 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Type de froid : Positif</p>	