

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres panier 400x400 mm pompe vidange



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 435x540xh675

Poids en KG : 34

Description	Caractéristiques
Lave-verres panier 400x400 mm pompe vidange	Poids (en kg) 34
- Pompe de vidange incorporé.	Puissance (kW) 3,4
- Hauteur de charge verres 290 mm.	Référence constructeur DC402/6-PS
- 30 paniers/heure, cycle 120".	Hauteur (mm) 675
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs	Dimensions du panier 400 x 400
- Gicleurs autonettoyants.	Type de branchement Monophasé
- Cuve bords arrondis (9 Lit., 0,6 kW).	Pompe de vidange intégrée Oui
- Parois embouties.	Adoucisseur intégré Non
- Porte double parois.	Puissance totale (kW) 3,4
- Panneau de commandes extractible.	Dimensions extérieures (en mm) 435 x 540 x 675
- Remplissage automatique de la cuve.	voltage 230/1N 50HZ
- Soupape anti-retour.	Doseur détergent intégré non
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW).	Hauteur de charge 290 mm
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
- Thermostat de sécurité.	
- Réalisation en acier inox AISI 304.	
- En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet.	
PLUS :	
- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.	
- Filtre intégrale en cuve "Composit"	
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.	
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange	
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.	
- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>?</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435x540xh675 Poids en KG : 34</p>	