

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Lave-verres panier 400x400 mm + pompe vidange et doseur détergent liquide.**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Version avec pompe de vidange incorporée• Doseur de détergent liquide fourni de série• Hauteur de charge verres 300 mm. • 30 paniers/heure, cycle 120".• Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.• Gicleurs autonettoyants.• Cuve bords arrondis (8 Lit., 0,6 kW).• Parois embouties.• Porte double parois.• Panneau de commandes extractible.• Remplissage automatique de la cuve.• Soupape anti-retour.	Référence constructeur DC402/6-PSD4
	Dimensions extérieures (en mm) 435 x 540 x 675
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW).• Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.• Thermostat de sécurité.• Réalisation en acier inox AISI 304.• En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.• Filtre intégral en cuve "Composit".• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.• Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.• "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.• Cycle d'autonettoyage (semi-automatique).• Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 435-Profondeur en mm : 540-Hauteur en mm : 675	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
-Poids en KG : 34 -Puissance électrique : 3.4	