

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres panier 400x400 mm



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 675

Poids en KG : 34

Description	Caractéristiques																						
Lave-verres panier 400x400 mm - Hauteur de charge verres 290 mm - 30 paniers/heure, cycle 120". - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs - Gicleurs autonettoyants. - Cuve bords arrondis (9 Lit., 0,6 kW). - Parois embouties. - Porte double parois. - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier inox AISI 304. - En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. PLUS : - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre intégrale en cuve "Composit" - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange - Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. - "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. - Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DC402/6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dimensions du panier 400 x 400</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">435 x 540 x 675</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td style="text-align: right;">290 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	34	Référence constructeur	DC402/6	Dimensions du panier 400 x 400		Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,4	Dimensions extérieures (en mm)	435 x 540 x 675	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	290 mm	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Poids (en kg)	34																						
Référence constructeur	DC402/6																						
Dimensions du panier 400 x 400																							
Type de branchement	Monophasé																						
Pompe de vidange intégrée	Non																						
Adoucisseur intégré	Non																						
Puissance totale (kW)	3,4																						
Dimensions extérieures (en mm)	435 x 540 x 675																						
Doseur détergent intégré	non																						
Hauteur de charge	290 mm																						
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</p> <p>- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</p> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>- 30 paniers/heure, durée du cycle 120 secondes. - Bras de lavage inférieur rotatif et supérieur fixe, rinçage inférieur et supérieur rotatifs. - Capacité de la cuve 11 litres, résistance de maintien, (9 Lit., 0,6 kW). - Capacité du boiler 4 litres, puissance 2,6 kW. - Consommation d'eau par cycle 2 litres. - Pompe de lavage 0,24 Hp.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 675 Poids en KG : 34</p>	