

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Triphasé avec Pompe de vidange Doseur détergent


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques
Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec pompe de vidange, Doseur de détergent liquide fourni de série.	Poids (en kg) 59
Détails du produit	Référence constructeur DC502/6-PSD5
Version avec pompe de vidange incorporée.	Dimensions du panier 500 x 500
Doseur de détergent liquide fourni de série.	Type de branchement Triphasé
Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).	Pompe de vidange Oui intégrée
De 60 à 30 paniers/heure, 2 cycles, 60"-120".	Adoucisseur intégré Non
Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.	Puissance totale (kW) 5,4
Gicleurs autonettoyants.	Dimensions extérieures (en mm) 580 x 600 x 820
Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti".	Doseur détergent oui intégré
Parois embouties.	Hauteur de charge 330 mm
Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
Panneau de commandes extractible.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Remplissage automatique de la cuve.</p> <p>Soupape anti-retour.</p> <p>Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW).</p> <p>Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.</p> <p>Thermostat de sécurité.</p> <p>Réalisation en acier inox AISI 304.</p> <p>En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</p> <p>Les +</p> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>PLUS:</p> <p>Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.</p> <p>Filtre intégrale en cuve "Composit".</p> <p>Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.</p> <p>Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</p> <p>"TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</p> <p>Cycle d'autonettoyage (semi-automatique).</p> <p>Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</p> <p>NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur : 580 mm Profondeur: 600 mm Hauteur : 82 mm Puissance: 5.4 kW Branchement : Triphasé 400-230/3N 50Hz	