

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle panier 500x500 mm fast wash diamond


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 5.4

Dimensions L x P X H en mm : 580x600xh820

Poids en KG : 59

| Description | Caractéristiques |
|---|--|
| Lave-vaisselle panier 500x500 mm Gamme : Fast Wash Diamond | Puissance (kW) 5,4 |
| - Hauteur de charge assiettes diam. 330 mm (hauteur verres 320 mm). | Référence DC502/6 |
| - De 60 à 30 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120". | constructeur |
| - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. | Hauteur (mm) 820 |
| - Gicleurs autonettoyants. | Dimensions du panier 500 x 500 |
| - Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti". | Profondeur (mm) 600 |
| - Parois embouties. | Largeur (mm) 600 |
| - Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible. | Type de branchement Triphasé |
| - Panneau de commandes extractible. | Pompe de vidange Non intégrée |
| - Remplissage automatique de la cuve. | Adoucisseur intégré Non |
| - Soupape anti-retour. | Puissance totale (kW) 5,4 |
| - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW). | hauteur_cm 820 |
| - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. | Longueur 580 |
| - Thermostat de sécurité. | Dimensions extérieures 580 x 600 x 820 |
| - Réalisation en acier inox AISI 304. | Doseur détergent non intégré |
| - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. | Hauteur de charge 330 mm |
| PLUS: | |
| - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. | |
| - Filtre intégrale en cuve "Composit" . | |
| - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. | |
| - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange | |
| - Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. | |
| - "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <p>- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). - Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. - NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 5.4 Dimensions L x P X H en mm : 580x600xh820 Poids en KG : 59</p> | <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> |