

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-vaisselle & batteries a capot, panier 600x500 mm "Full Hygiene"**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de charge 465 mm</li> <li>• Réalisation du capot en double parois munie d'une isolation thermique</li> <li>• De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycles 60", 120", 150" ou continu</li> <li>• 3 phases : lavage, décharge, rinçage.</li> <li>• Consommation d'eau par cycle 3 litres.</li> <li>• Pompe de vidange de série</li> <li>• Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).</li> <li>• Panneau de commandes partie supérieure du capot, affichage digital. Panier 600x500 mm, capacité 22 assiettes, platines 600x400 (voir accessoire), paniers a bière 600x400 jusqu'à 135 Lt, toujours possibilité d'utilisation de paniers 500x500 mm. Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles. Pompe de lavage verticale (double flux), auto-vidange et autonettoyante. Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras</li> </ul>	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DCR49/6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>788 x 835 x 1565/2080</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	DCR49/6	Dimensions extérieures (en mm)	788 x 835 x 1565/2080	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	DCR49/6						
Dimensions extérieures (en mm)	788 x 835 x 1565/2080						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs, entièrement en acier inox. Gicleurs en acier inox auto-nettoyants.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve intégralement "emboutie" (30 Lit., 2,5 kW). Filtre intégral en cuve. Parois embouties.</li><li>• Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Panneau de commandes, accessible frontalement, facilitant le service après-vente. Pieds en inox réglables (160-220 mm).</li><li>• Fonction décharge automatique de l'eau en cuve , intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 3 litres), boiler en inox (12 Lit., 8 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité.</li><li>• En dotation: 1 panier 22 assiettes, 1 panier générique, 1 compartiment a couverts , tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge.</li></ul> <p>ADVANTAGE - BREAK TANK :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK)</li><li>• 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution</li><li>• 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garanti une pression constante et le séchage est l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C .... jusqu'a la dernière goutte eau!</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CSD panneau de commande digital (soft touch)</li><li>• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fournis de série.</li><li>• EED économiseur d'énergie</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C</li><li>• DRD phase accélérée de préchauffage</li><li>• DID auto diagnostic en cas d'anomalies</li><li>• ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP)</li><li>• DDD vidange partielle de la cuve, évacuation par le fond de la cuve.</li><li>• RGD Rinçage à température constante, pression stable.</li><li>• BTD "Break Tank", dispositif anti-pollution type AB.</li><li>• CAD cycle d'autonettoyage (100% automatique)</li><li>• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 788</li><li>-Profondeur en mm : 835</li><li>-Hauteur en mm : 1565/2080</li><li>-Poids en KG : 135</li><li>-Puissance électrique : 9.5</li><li>-Voltage : 400-230/3N 50Hz</li></ul>	