

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm full hygiene condenseur-récupérateur de buées**



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

dimensions en l x p x h en mm : 710x800xh1520/2229

poids en kg : 150

puissance électrique en kw/h : 8.7

type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz

type de froid : positif

| Description   | Caractéristiques                                     |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de charge 450 mm</li> <li>• De 30 à 20 paniers/heure, PLD cycles 110", 150", continu et "Sanitisation".</li> <li>• 3 phases : lavage, décharge, rinçage.</li> <li>• Pompe de vidange de série</li> <li>• Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).</li> <li>• Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et de rinçage rotatifs, entièrement en acier inox. Gicleurs en acier inox autonettoyants. Cuve intégralement "emboutie" (20 lt - 2,5 kW). Filtre intégral en cuve en acier inox. Tuyauterie externe à la chambre de lavage. Filtre de la pompe en polypropylène. Pompe de lavage verticale (double flux), auto-vidangeable et autonettoyante 0,95 Hp (230V/1). Capot à double parois isolées, dispositif ouverture et fermeture sur bielles. Panneau de commandes, accessible frontalement, facilitant le service après-vente. Pieds en inox réglables (160-220 mm).</li> <li>• Fonction décharge automatique de l'eau en cuve , intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 3 litres), boiler en inox (12 lt - 8 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité. En dotation: 1 panier assiettes, 1 panier générique, 1 gobelet, tuyaux de</li> </ul> | Poids (en kg) 150                                    |
|   | Référence constructeur DCS9/6-RC                     |
|   | Dimensions du panier 500 x 500                       |
|   | Type de branchement Triphasé                         |
|   | Pompe de vidange intégrée Oui                        |
|   | Adoucisseur intégré Non                              |
|   | Puissance totale (kW) 8,7                            |
|   | Dimensions extérieures (en mm) 710 x 800 x 1520/2229 |
|   | Doseur détergent intégré oui                         |
|   | Hauteur de charge 450 mm                             |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>raccordement au réseau d'eau et de décharge.</p> <p><b>Les +</b></p> <p>ADVANTAGE - SANITISATION :<br/>Ce nouveau programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y restent pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la (norme sanitaire EN 15883). Cette norme garantie l'élimination de germes, bactéries,... Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à celui qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir.</p> <p>ADVANTAGE - BREAK TANK :<br/>Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'à la dernière goutte d'eau!</p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fournis de série.</li><li>• CSD panneau de commande digital (soft touch)</li><li>• EED économiseur d'énergie</li><li>• TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C</li><li>• DRD phase accélérée de préchauffage</li><li>• DID auto diagnostic en cas d'anomalies</li><li>• ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP)</li><li>• DDD vidange partielle de la cuve, évacuation par le fond de la cuve. - RGD Rinçage à température constante, pression stable.</li><li>• BTD "Break Tank", dispositif anti-pollution type AB.</li><li>• CAD cycle d'auto-nettoyage</li><li>• NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d'eau traitée par "osmose".</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>dimensions en l x p x h en mm : 710x800xh1520/2229<br/>poids en kg : 150<br/>puissance électrique en kw/h : 8.7</p> |                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz<br>type de froid : positif |                  |