

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine ventilé, vitre haute, avec réserve - NOIR


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2005 x 1000 x 1290

Puissance en kw 1.38

Profondeur (mm): 2005

Largeur (mm): 1000

Hauteur(mm): 1290

 Volume: (m³): 2,75

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> Joues en ABS thermoformées, frontal et arrière en tôle plastifiée. Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°. Support vitre arrondie Profils en quartz de type "blanc technologique". Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 700 mm (EURONORM et GASTRONORM). Défecteur en plexiglas, permettant une distribution homogène de la température Tablette de travail en quartz de type "blanc technologique". Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous le top de travail). Etagère intermédiaire en verre Évaporateur ventilé, traité contre la corrosion des acides alimentaires. Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (+30°C 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DET/20-AV-B5</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1290</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°+5°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2005</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2005 x 1000 x 1290</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,38	Référence constructeur	DET/20-AV-B5	Hauteur (mm)	1290	Profondeur (cm)	100	Profondeur (mm)	1000	Largeur (mm)	1000	Températures	0°+5°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	200	Puissance totale (kW)	1,38	Longueur	2005	Dimensions extérieures	2005 x 1000 x 1290	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	1,38																												
Référence constructeur	DET/20-AV-B5																												
Hauteur (mm)	1290																												
Profondeur (cm)	100																												
Profondeur (mm)	1000																												
Largeur (mm)	1000																												
Températures	0°+5°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Largeurs en cm	200																												
Puissance totale (kW)	1,38																												
Longueur	2005																												
Dimensions extérieures	2005 x 1000 x 1290																												
voltage	230/1N 50HZ																												
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>& RH 55%).</p> <ul style="list-style-type: none">• Gaz réfrigérant R290• Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière et prise monophasé.• Thermomètre analogique dans l'exposition.• Dégivrage automatique, avec auto évaporation des condensats.• Avec réserve réfrigérée (modèle neutre avec réserve "non réfrigérée")• Châssis réalisé en tôle d'acier plastifié (époxy), isolation en polyuréthane sans CFC.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• NB: Kit jonction KJ/ALT obligatoire entre chaque module. <p>PLUS: Avec son design modern et épuré, mettez en valeur vos desserts, gâteaux, macarons... mais aussi salades, sandwiches, yaourts, boissons. Grâce à leur grande surface d'exposition EURONORM et GASTRONORM et leur éclairage LED..... " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Accouplables pour une configuration flexible (moyennant un kit d'assemblage). Éléments neutres ou caisse, éléments angulaires 90°, aussi bien ouverts que fermés.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2005 x 1000 x 1290 Puissance en kw 1.38 Profondeur (mm): 2005 Largeur (mm): 1000 Hauteur(mm): 1290 Volume: (m³): 2,75 Branchement: Monophasé</p>	