

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle panier 500x500 mm Full Hygiene



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 575 x 605 x 820

Puissance en kw 5.4

Volt : 400-230/3N 50Hz

Profondeur (mm): 575

Largeur (mm): 605

Hauteur(mm): 820

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).</li> <li>• De 30 à 20 paniers/heure, PLD cycles 120", 180", continu et "Sanitisation".</li> <li>• 3 phases : lavage, décharge, rinçage.</li> <li>• Pompe de vidange de série.</li> <li>• Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).</li> <li>• Réalisation :entièrement en acier inox AISI 304.</li> <li>• Bras de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (en matière composit).</li> <li>• Gicleurs autonettoyants.</li> <li>• Cuve (20 lt - 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti".</li> <li>• Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">5,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DFE8/6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">820</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td style="text-align: right;">500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">605</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">605</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">5,4</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td style="text-align: right;">820</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">575</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">575 x 605 x 820</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td style="text-align: right;">365 mm</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	5,4	Référence constructeur	DFE8/6	Hauteur (mm)	820	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	605	Largeur (mm)	605	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	5,4	hauteur_cm	820	Longueur	575	Dimensions extérieures	575 x 605 x 820	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	365 mm
	Puissance (kW)	5,4																													
	Référence constructeur	DFE8/6																													
	Hauteur (mm)	820																													
	Dimensions du panier	500 x 500																													
	Profondeur (mm)	605																													
	Largeur (mm)	605																													
	Type de branchement	Triphasé																													
	Pompe de vidange intégrée	Oui																													
	Adoucisseur intégré	Non																													
	Puissance totale (kW)	5,4																													
	hauteur_cm	820																													
	Longueur	575																													
	Dimensions extérieures	575 x 605 x 820																													
Doseur détergent intégré	non																														
Hauteur de charge	365 mm																														

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

<b>Description</b>	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> <b>Caractéristiques</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtre en cuve "intégral" (en matière composit).</li><li>• Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</li><li>• Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie.</li><li>• Vérins réglables.</li><li>• Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente.</li><li>• Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement).</li><li>• Remplissage automatique de la cuve.</li><li>• Soupape anti-retour.</li><li>• Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler en inox (6 lt - 4,9 kW).</li><li>• Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler.</li><li>• Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</li><li>• Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte.</li><li>• Thermostat de sécurité.</li><li>• En dotation: 2 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge.</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fournis de série.</li><li>• CSD panneau de commande digital (soft touch).</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• EED économiseur d'énergie.</li><li>• TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C.</li><li>• DRD phase accélérée de préchauffage.</li><li>• DID auto diagnostic en cas d'anomalies.</li><li>• ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP).</li><li>• DDD vidange partielle de la cuve, évacuation par le fond de la cuve.</li><li>• CID porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée).</li><li>• RGD Rinçage à température constante, pression stable.</li><li>• BTD "Break Tank", dispositif anti-pollution type AB.</li><li>• CAD cycle d'auto-nettoyage (100% automatique).</li><li>• NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d'eau traitée par "osmose".</li></ul> <p>ADVANTAGE - SANITISATION: Ce nouveau programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y restent pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la norme sanitaire EN 15883. Cette norme garantie l'élimination de germes, bactéries,.... Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à celui qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir.</p> <p>ADVANTAGE - BREAK TANK: Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'à la dernière goutte d'eau!</p> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET: Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 575 x 605 x 820 Puissance en kw 5.4 Volt : 400-230/3N 50Hz Profondeur (mm): 575 Largeur (mm): 605 Hauteur(mm): 820 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45 Branchement: Triphasé</p>	