Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle panier 500x500 mm Full Hygiene

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 575 x 605 x 820
Puissance en kw 5.4
Volt : 400-230/3N 50Hz
Profondeur (mm): 575
Largeur (mm): 605
Hauteur(mm): 820
Volume: (m³): 0,45
Branchement: Triphasé

Description

- Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).
- De 30 à 20 paniers/heure, PLD cycles 120'', 180'', continu et "Sanitisation".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série.
- Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).
- Réalisation :entièrement en acier inox AISI 304.

Caractéristiques

Référence constructeur	DFE8/6
Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	5,4
Dimensions extérieures (en mm)	575 x 605 x 820
Doseur détergent intégré	oui
Hauteur de charge	365 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
• Bras de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (en matière composit). • Gicleurs autonettoyants. • Cuve (20 lt - 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti". • Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. • Filtre en cuve "intégral" (en matière composit). • Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. • Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. • Vérins réglables. • Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente. • Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement).	

Description	Caractéristiques
• Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler en inox (6 lt - 4,9 kW). • Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. • Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. • Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. • Thermostat de sécurité. • En dotation: 2 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. • Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fournis de série. • CSD panneau de commande digital (soft touch).	

Description	Caractéristiques
• EED économiseur d'énergie. • TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C. • DRD phase accélérée de préchauffage. • DID auto diagnostic en cas d'anomalies. • ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). • DDD vidange partielle de la cuve, évacuation par le fond de la cuve. • CID porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée). • RGD Rinçage à température constante, pression stable. • BTD "Break Tank", dispositif anti-pollution type AB. • CAD cycle d'auto-nettoyage (100% automatique). • NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d’eau traitée par "osmose".	

Description	Caractéristiques
ADVANTAGE - SAVE THE PLANET: Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux). ADVANTAGE - BREAK TANK: Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'à la dernière goutte d'eau! ADVANTAGE - SANITISATION: Ce nouveau programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y restent pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la norme sanitaire EN 15883. Cette norme garantie l'élimination de germes, bactéries,…. Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à celui qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir. PLUS : **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (l x L x H): 575 x 605 x 820 Puissance en kw 5.4 Volt : 400-230/3N 50Hz Profondeur (mm): 575 Largeur (mm): 605 Hauteur(mm): 820 Volume: (m³): 0,45 Branchement: Triphasé	