

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Repasseuse aspiration, rouleau Cov. Nomex 2000 mm D.330 mm TOUCH SCREEN

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2512 x 719 x 1142

Puissance en kw 14.1

Volt : 400/3N 50-60Hz

Profondeur (mm): 2512

Largeur (mm): 719

Hauteur(mm): 1142

 Volume: (m³): 2,1

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> - Dotée d'un système d'aspiration pour évacuer l'évaporation de l'humidité résiduelle. - Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé. - Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3". - Affichage des fonctions, multilingues. - 30 programmes mémorisés (reprogrammables). - Régulation "automatique" de la vitesse et de la température. - Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down". - Vitesse de repassage variable. - Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing". - Livré de série avec barre anti panique inférieure. - Châssis en acier peint (peinture époxy). <p>PLUS: Le Nomex est un textile ignifuge conforme aux normes de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et a des propriétés anti-électrostatiques. Les autres avantages du Nomex sont: ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">14,1</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">DFN200/33A-TS</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1142</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">719</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">719</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">14,1</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2512</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2512 x 719 x 1142</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Rouleau</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2000 x 330 mm</td></tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Puissance (kW)	14,1	Référence constructeur	DFN200/33A-TS	Hauteur (mm)	1142	Profondeur (mm)	719	Largeur (mm)	719	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	14,1	Longueur	2512	Dimensions extérieures	2512 x 719 x 1142	Rouleau	2000 x 330 mm
Puissance (kW)	14,1																				
Référence constructeur	DFN200/33A-TS																				
Hauteur (mm)	1142																				
Profondeur (mm)	719																				
Largeur (mm)	719																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	14,1																				
Longueur	2512																				
Dimensions extérieures	2512 x 719 x 1142																				
Rouleau	2000 x 330 mm																				
<p>Autres informations</p>																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 2512 x 719 x 1142 Puissance en kw 14.1 Volt : 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 2512 Largeur (mm): 719 Hauteur(mm): 1142 Volume: (m ³): 2,1 Branchement: Triphasé	