

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Repasseuse + aspiration, rouleau (Cov. Nomex) 2000 mm D.330 mm TOUCH SCREEN


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Dotée d'un système d'aspiration, pour évacuer, l'évaporation de l'humidité résiduelle. • Production horaire 60 Kg. • Idéale pour le repassage de linge avec un taux d'humidité résiduelle pouvant aller jusqu'à 20 % • Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé • Panneau de commande "TOUCH SCREEN" de 4,3" • Affichage des fonctions, multilingues • 15 programmes mémorisés (reprogrammables) • Fonction "Thick", ajuste et contrôle la fermeture du rouleau pour une introduction plus facile du tissu. • Repassage uniforme grâce à la barre de torsion qui contrôle la pression sur toute la longueur (Technologie brevetée). 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DFN200/33A-TS/N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2550 x 643 x 985</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	DFN200/33A-TS/N	Dimensions extérieures (en mm)	2550 x 643 x 985	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	DFN200/33A-TS/N						
Dimensions extérieures (en mm)	2550 x 643 x 985						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Tablette d'entrée et plateau de sortie réglable.• Régulation "automatique" de la vitesse en fonction de la température• Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down"• Vitesse de repassage variable• Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing"• Livré de série avec barre anti panique.• Déverrouillage manuel de la cuve sur la face avant (Sécurité).• Levage de la cuve par commande au pied• Châssis en acier peint (peinture époxy)• Sur demande: Connection Wi-Fi (voir réf. SR-COM) pour le contrôle à distance.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur <p>PLUS :</p> <p>Le Nomex c'est un textile ignifuges, conforme aux norme de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et des "propriétés électrostatiques".</p> <p>Autres avantages du Nomex sont : ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.</p> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 2550-Profondeur en mm : 643-Hauteur en mm : 985-Poids en KG : 249-Puissance électrique : 14-Voltage : 400/3N 50-60Hz	