

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle, panier 500x500 mm "Full Hygiene", avec adoucisseur continu


Description	Caractéristiques						
Adoucisseur d'eau en continu incorporé (ATTENTION : raccordement à l'eau froide). Hauteur de charge-assiettes Ø 390mm (hauteur verres 355 mm). De 20 à 30 paniers/heure, PLD cycles 120", 180", continu et "sanitisation". 3 phases : lavage, décharge, rinçage. Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs, (inférieurs en acier inox). Gicleurs en acier inox autonettoyant. Cuve emboutie intégralement (15 litres - 2,1 kW). Coulisses-panier emboutis, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". Filtre de pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. Vérins réglables. Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente. Fonction décharge automatique de l'eau en cuve , intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle : 2,4 litres), boiler en inox (6 litres - 6 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>DFS7/EV-AC</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>600 x 635 x 820</td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Référence constructeur	DFS7/EV-AC	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 635 x 820	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	DFS7/EV-AC						
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 635 x 820						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
économies d'énergies. Micro-interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. En dotation : 2 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 600 -Profondeur en mm : 635 -Hauteur en mm : 820 -Poids en KG : 74 -Puissance électrique : 8.2	