

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle, panier 500x500 mm "Full-Hygiene"


Description	Caractéristiques
Hauteur de charge-assiettes Ø 390 mm (hauteur verres 355 mm). De 20 à 30 paniers/heure. 3 phases : lavage, décharge, rinçage. Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). - Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inférieurs en acier inox). Gicleurs en acier inox auto-nettoyant. Cuve emboutie intégralement (15 lt - 2 kW). Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. Vérins réglables. Panneau de commandes "Touch-Screen" extractible, facilitant le service après-vente. - Nombreux programmes de lavage : assiettes (standard, intermédiaire, intensif), verres (standard, robuste, plastique), tasses, bouteilles (lavage/rinçage ou rinçage), casseroles, lavage en continu, "Sanitisation", ... - Kit support pour 8 bouteilles (voir DB558/KB). - Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler en inox (6 lt - 5 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro interrupteur pour l'arrêt	Référence constructeur DFS7/EV Dimensions extérieures (en mm) 600 x 635 x 820 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 600 -Profondeur en mm : 635 -Hauteur en mm : 820 -Poids en KG : 74 -Puissance électrique : 8.2	