Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four électrique vapeur-convection, 4x gn 2/3

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Triphasé 400-230/3N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 4
Dimensions L x P X H en mm : 600x690xh480
Poids en KG : 58

Description

Four électrique vapeur-convection, 4x GN 2/3
- Four "LENGTHWISE" chargement platines GN 1/3 ,1/2 et 2/3
- De série livré avec 1 grille GN 2/3
- Fours compacts, de faible encombrement
- Vapeur directe par "nébulisation"
- Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière le déflecteur des turbines.
- Chargement en profondeur, espacement 67 mm.
- S.A.V. aisé, accès commandes par la partie latérale
- Déflecteur de la turbine sur charnières, entretien facilité
- Chambre inox AISI 304, angles et coins arrondis.
- Cuvette récolte condensât, en dessous de la porte
- Lumière allogène
- Porte avec double vitrage thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé
- Micro porte magnétique
- "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson
- Réalisation en acier inox AISI 304
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

ADVANTAGE - TYPE of COOKING:
Convection (air chaud) 50°/270° C - Vapeur 50°/100° C - Mixte convection - vapeur 50°/270° C

Autres informations

Triphasé 400-230/3N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 4
Dimensions L x P X H en mm : 600x690xh480

Caractéristiques

Poids (en kg)	58
Référence constructeur	DFV-423/S
Nombre de niveaux	4
Programmation	Mécanique
Système de cuisson	vapeur
Taille des grilles (en mm)	GN 2/3
Températures	50° c - 270° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	4
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 690 x 480
voltage	400/3N 50-60Hz
Système de lavage intégré	Non

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Poids en KG : 58	