

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine murale gamme CEDAR DG (avec portes) Profondeur 0 (653mm)


DOCRILUC



Description	Caractéristiques
Vitrine murale gamme CEDAR DG (avec portes) Profondeur 0 (653mm)	Puissance (kW) 1508
Portes battantes	Classe énergétique C
Côtés standards en ABS	Poids (en kg) 232,8
Extérieur laqué noir	Référence constructeur DG0-12-M1/NN
Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte-prix de 40mm inclus	Largeur (en cm) 1310
Evaporateur ventilé avec traitement époxy anti-corrosion	Hauteur (mm) 2000
Dégivrage automatique de l'évaporateur	Profondeur 632
Bac d'évaporation automatique	Type de branchement Monophasé
Eclairage LED	Dimensions extérieures (en mm) 1310 x 632 x 2000
Classe climatique 3 (25°C 60%), régime M1 (-1°/+5°C)	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3 faible GWP et zéro effet ODP	
Informations Techniques :	
- Origine (production): Europe	
- Tensions de raccordement: 230V/1/50Hz	
- Type de branchement: Monophasé	
- Puissance frigorifique (W): 1192.0	
- Puissance électrique (W): 1508.0	
- Largeur en mm: 1310	
- Profondeur (mm): 632	
- Hauteur (mm): 2000	
- Dimensions extérieures en mm: 1310 x 632 x 2000	
- Poids net (kg): 232,8	
- Capacité (L): 434	
- Gaz réfrigérant de série: R290	
- Classe énergétique: C	
- Consommation énergétique (kWh/an): 5545.0	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- CODE EAN (GENCOD): 3701170301269 - Fiche énergétique (EPREL): https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_1191634.pdf - Fiche d'information UE (EPREL): https://eprel.ec.europa.eu/information-sheet/Fiche_1191634_FR.pdf	