

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres, panier 400x400 mm Full Hygiene



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 436 x 535 x 670

Puissance en kw 3.4

Profondeur (mm): 436

Largeur (mm): 535

Hauteur(mm): 670

 Volume: (m³): 0,25

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> Hauteur de charge verres 300 mm. De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycles 60", 120", 150". 3 phases : lavage, décharge, rinçage. Pompe de vidange de série Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). <p>Réalisation en acier inox AISI 304. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. Gicleurs auto-nettoyants. Cuve bords arrondis (8 lt - 0,6 kW). Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre intégrale en cuve "Composit". Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte double parois. Vérins réglables. Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente.</p> <p>Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler en inox (2,6 lt - 2,6 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">DGS8/6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">670</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions du panier</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">400 x 400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">535</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">535</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Pompe de vidange intégrée</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Adoucisseur intégré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">436</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">436 x 535 x 670</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Doseur détergent intégré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur de charge</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">300 mm</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3,4	Référence constructeur	DGS8/6	Hauteur (mm)	670	Dimensions du panier	400 x 400	Profondeur (mm)	535	Largeur (mm)	535	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,4	Longueur	436	Dimensions extérieures	436 x 535 x 670	voltage	230/1N 50HZ	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	300 mm
Puissance (kW)	3,4																														
Référence constructeur	DGS8/6																														
Hauteur (mm)	670																														
Dimensions du panier	400 x 400																														
Profondeur (mm)	535																														
Largeur (mm)	535																														
Type de branchement	Monophasé																														
Pompe de vidange intégrée	Oui																														
Adoucisseur intégré	Non																														
Puissance totale (kW)	3,4																														
Longueur	436																														
Dimensions extérieures	436 x 535 x 670																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Doseur détergent intégré	non																														
Hauteur de charge	300 mm																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. En dotation: 2 paniers, 1 support "sous-tasses", 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge.</p> <p>ADVANTAGE - SANITISATION: Depuis la période "COVID-19", l'hygiène a pris une place encore plus importante. Ce nouveau programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y restent pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la norme sanitaire EN 15883. Cette norme garantie l'élimination de germes, bactéries,.... Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à celui qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 436 x 535 x 670 Puissance en kw 3.4 Profondeur (mm): 436 Largeur (mm): 535 Hauteur(mm): 670 Volume: (m³): 0,25 Branchement: Monophasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>