Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres, panier 400x400 mm Full Hygiene

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 436 x 535 x 670
Puissance en kw 3.4
Profondeur (mm): 436
Largeur (mm): 535
Hauteur(mm): 670
Volume: (m³): 0,25
Branchement: Monophasé

Description

- Hauteur de charge verres 300 mm.
- De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycles 60", 120", 150".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série
- Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).

ADVANTAGE - SANITISATION: Depuis la période "COVID-19", l'hygiène a pris une place encore plus importante. Ce nouveau

Caractéristiques

Référence constructeur	DGS8/6
Dimensions du panier	400 x 400
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	3,4
Dimensions extérieures (en mm)	436 x 535 x 670
Doseur détergent intégré	oui
Hauteur de charge	300 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y restent pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la norme sanitaire EN 15883. Cette norme garantie l'élimination de germes, bactéries,…. Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à celui qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir. Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler en inox (2,6 lt - 2,6 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. En dotation: 2 paniers, 1 support "sous-tasses", 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. Réalisation en acier inox AISI 304. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. Gicleurs auto-nettoyants. Cuve bords arrondis (8 lt - 0,6 kW). Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre intégrale en cuve "Composit". Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte double parois. Vérins réglables. Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente. **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 436 x 535 x 670 Puissance en kw 3.4 Profondeur (mm): 436 Largeur (mm): 535 Hauteur(mm): 670 Volume: (m³): 0,25 Branchement: Monophasé	