

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm, avec doseur détergent liquide.


Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de charge 450 mm • De série avec doseur détergent liquide. • De 40 à 24 paniers/heure, 2 cycles : 90" - 150". • Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles • Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. • Gicleurs autonettoyants. • Pieds inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes frontal. • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW). • Micro-interrupteur à l'ouverture du capot. 	Référence constructeur DK7/6-D9
	Dimensions extérieures (en mm) 710 x 800 x 1530/2010
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Thermostat de sécurité.• Réalisation en acier inox AISI 304.• En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW).• Filtre de cuve intégral "Composit"• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.• Sur demande: kit pompe de vidange• Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.• "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.• Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.• Cycle d'autonettoyage (semi-automatique)• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 710-Profondeur en mm : 800-Hauteur en mm : 1530/2010-Poids en KG : 110-Puissance électrique : 6.5-Voltage : 400-230/3N 50Hz	



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques