

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Grille-pain traiteur 4 tranches inox Dualit 49900
Dualit.

Caractéristiques techniques

Finition acier inoxydable.4 fentes

Capacité : 4 fentes

Dimensions : 230(H) x 350(L) x 360(P) mm

Matières : Acier inoxydable pressé

Puissance /Productivité : 120 tranches/hour

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 2.27-2.7kW, 13A

Description	Caractéristiques												
<p>Grille-pain traiteur 4 tranches inox Dualit 49900</p> <p>Grille-pain avec contrôleur électronique pour maintenir un brunissement constant du pain et positionner les double-fentes au bon niveau</p> <p>Le contrôle indépendant des fentes en fait un grille-pain parfait pour les buffet de petit déjeuner</p> <p>Éléments de chauffe faciles à changer.</p> <p>Les éléments de chauffe ont une couche d'armure plaquée protégée couvrant le filament, ce qui les rend pratiquement incassable.</p> <p>Facile à nettoyer - tout simplement essuyer avec un chiffon humide</p> <p>Contrôle électronique de brunissage peut être défini pour des types spécifiques de pain</p> <p>Le grille-pains ajuste automatiquement pour assurer le brunissement constant de la première à la dernière tranche</p> <p>Tiroir à miettes amovible</p> <p>Dimensions des fentes : 125(H)x 135(L)x 30(P)mm</p> <p>Facile à nettoyer - tout simplement essuyer avec un chiffon humide</p> <p>Tiroir à miettes amovible</p> <p>Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,16€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>Finition acier inoxydable.4 fentes</p> <p>Capacité : 4 fentes</p> <p>Dimensions : 230(H) x 350(L) x 360(P) mm</p> <p>Matières : Acier inoxydable pressé</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DK840</td> </tr> <tr> <td>Introduction</td> <td>Verticale</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>230(H) x 350(L) x 360(P) mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	DK840	Introduction	Verticale	Nombre de niveaux	4	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	230(H) x 350(L) x 360(P) mm	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence constructeur	DK840												
Introduction	Verticale												
Nombre de niveaux	4												
Type de branchement	Monophasé												
Dimensions extérieures	230(H) x 350(L) x 360(P) mm												
Garantie constructeur 1 an incluse													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance /Productivité : 120 tranches/hour Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 2.27-2.7kW, 13A	