

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-linge industriel à super essorage, 40 kg inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 1532 x 1770

Puissance en kw 32

Volt : 400/3N 50Hz

Profondeur (mm): 1540

Largeur (mm): 1532

Hauteur(mm): 1770

 Volume: (m³): 4,9

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle anti-balourd, livré de série avec base pour ancrage au sol. - Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine). - Port USB en façade. - Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300). - Cuve et panier en acier inox AISI 304. - Humidité résiduelle 50 %. - Raccordement eau chaude ou froide. - Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage. - Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing". - Réalisation extérieure en acier inox AISI 304. 	Puissance (kW) 32
	Référence constructeur DLW40-TS/D
	Capacité chargement 40 (en kg)
	Vitesse d'essorage (en TPM) 1000
	Hauteur (mm) 1770
	Profondeur (mm) 1532
	Largeur (mm) 1532
	Type de branchement Triphasé
	Pompe de vidange intégrée Non
	Puissance totale (kW) 32
	Longueur 1540
	Dimensions extérieures 1540 x 1532 x 1770
	Garantie constructeur 1 an incluse
PLUS: machines dotées du dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande.	
Autres informations	
Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 1532 x 1770	
Puissance en kw 32	
Volt : 400/3N 50Hz	
Profondeur (mm): 1540	
Largeur (mm): 1532	
Hauteur(mm): 1770	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m ³): 4,9 Branchement: Triphasé	