

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée positive de comptoir polar série c 46l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Capacité : 46 L

Dimensions : 510(H) x 430(L) x 480(P) mm

Matières :

Cable monté : oui

Isolation : 3 cm

Puissance : 220-240 V. 85 W. 0,55 A

Type de gaz : R600a

Plage de température : 4 °C à 18 °C

Poids : 18 kg

Froid|Vitrines réfrigérées

Cable fourni 2 : oui

Puissance : 85 W

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 510 mm

Matière :

Poids : 18 kg

Largeur : 430 mm

Consommation quotidienne d'énergie : 0.822 kWh/jour

Consommation annuelle d'énergie : 300.03 kWh/an

Classe climatique : ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 38 °C.

Indice d'efficacité énergétique : 34.60

Type de pieds : Pieds réglables

Température ambiante maximale : 32 °C

Épaisseur de l'isolation : 30 mm

Épaisseur de l'isolation : 30 mm

Consommation d'énergie : 85 W

Classe énergétique : D

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----|--------------------|---|------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| VITRINE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE DE COMPTOIR POLAR SÉRIE C 46L Grâce à sa conception compacte et discrète, la vitrine réfrigérée positive de comptoir Polar série C est parfaite comme vitrine de présentation peu encombrante dans les bars d'hôtels, les petits cafés ou autres petits établissements. Facile à positionner, la vitrine vous permet de mettre en avant vos boissons à une hauteur visible pour favoriser les ventes. | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DM071</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en nb de bouteilles)</td> <td>30 canettes</td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 18 | Classe énergétique | D | Référence constructeur | DM071 | Capacité (en nb de bouteilles) | 30 canettes |
| Poids (en kg) | 18 | | | | | | | | |
| Classe énergétique | D | | | | | | | | |
| Référence constructeur | DM071 | | | | | | | | |
| Capacité (en nb de bouteilles) | 30 canettes | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Porte Caractéristiques | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------------------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-----|
| <p>Le contrôle de température simple et la porte réversible double vitrage rendent la vitrine facile à utiliser et efficace. Pour stocker des bières, du cola, du lait ou des jus de fruits, la vitrine réfrigérée positive de comptoir Polar série C est une solution gain de place utile.</p> <p>Les vitrines réfrigérées Polar Série C sont conçues pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants.</p> <p>Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les vitrines de la Série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent à l'unité.</p> <p>La gamme Polar Série C fonctionne dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à 32 ° C.</p> <p>Peut-on conserver des denrées alimentaires dans cette vitrine ? La vitrine de comptoir Polar est principalement un refroidisseur de boissons, elle n'est donc pas adaptée au stockage des aliments.</p> <p>Combien de canettes peut contenir cette vitrine ? La vitrine réfrigérée de comptoir Polar peut contenir environ 30 canettes standards de 330 ml.</p> <p>La vitrine réfrigérée Polar est-elle bruyante ? À 39 dB, La vitrine réfrigérée est très silencieuse - mais pas complètement. Le bruit est à peu près identique à celui d'un réfrigérateur domestique standard.</p> <p>Autres informations</p> <p>Capacité : 46 L Dimensions : 510(H) x 430(L) x 480(P) mm Matières : Cable monté : oui Isolation : 3 cm Puissance : 220-240 V. 85 W. 0,55 A Type de gaz : R600a Plage de température : 4 °C à 18 °C Poids : 18 kg Froid Vitrines réfrigérées Cable fourni 2 : oui Puissance : 85 W Profondeur : 480 mm Hauteur : 510 mm Matière : Poids : 18 kg Largeur : 430 mm Consommation quotidienne d'énergie : 0.822 kWh/jour Consommation annuelle d'énergie : 300.03 kWh/an Classe climatique : ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 38 °C.</p> | <table border="1"> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°C à +18°C</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,085</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>430 x 480 x 510</td> </tr> <tr> <td>Multizones</td> <td>Non</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Températures | +4°C à +18°C | Puissance totale (kW) | 0,085 | Dimensions extérieures (en mm) | 430 x 480 x 510 | Multizones | Non |
| Températures | +4°C à +18°C | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,085 | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 430 x 480 x 510 | | | | | | | | |
| Multizones | Non | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Indice d'efficacité énergétique : 34.60 Type de pieds : Pieds réglables Température ambiante maximale : 32 °C Épaisseur de l'isolation : 30 mm Épaisseur de l'isolation : 30 mm Consommation d'énergie : 85 W Classe énergétique : D | |