

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Thermoplongeur cuisson sous vide portable Buffalo 1500W

Caractéristiques techniques

1.5kW

Capacité max : 40 L

Capacité : 40 L

Dimensions : 320(H) x 145(L) x 130(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

 Branchement - Puissance - tension: 1500W
6.5A.

| Description | Caractéristiques | |
|---|---|-----------------|
| Thermoplongeur cuisson sous vide portable Buffalo 1500W Thermoplongeur compact et portable pour une utilisation ponctuelle ou lors de déplacements L'appareil est adapté à la plupart des récipients, pots ou bacs, aux parois planes ou arrondies La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température Bacs vendus séparément (profondeur minimum 200mm). Conception simple à nettoyer Ecran d'affichage LCD Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau Minuterie 0-99hr Contrôle de température de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Profondeur minimum du bac requise : 200mm Capacité maximum : 40L Débit de pompe : 5L/mn Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,04€ par unité vendue | Référence constructeur | DM868 |
| | Capacité (en l) | 40 |
| | Hauteur (mm) | 320 |
| | Largeur (mm) | 145 |
| | Type de branchement Monophasé | |
| | Puissance totale (kW) 1,5 | |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 145 x 130 x 320 |
| | voltage | 230V |
| <u>Autres informations</u> 1.5kW Capacité max : 40 L Capacité : 40 L Dimensions : 320(H) x 145(L) x 130(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 1500W | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|-------------|------------------|
| 6.5A. | |