

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilé, 3 portes EN 600x400 550L**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 2017 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 2017

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,98

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte.</li> <li>• 1 évaporateur.</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire).</li> <li>• Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm).</li> <li>• Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm).</li> <li>• Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>• Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV.</li> </ul>	Type de froid positif
	Puissance (kW) 0,36
	Référence constructeur DP202/PC-R2
	Hauteur (mm) 880/900
	Version Centrale
	Configuration 3 portes
	Profondeur (mm) 800
	Largeur (mm) 800
	Températures 0° +8°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,36
	Longueur 2017
	Dimensions extérieures 2017 x 800 x 880/900
voltage 230/1N 50HZ	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Réfrigérant R290.</li><li>• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.</li><li>• Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).</li><li>• Pieds en inox réglables.</li><li>• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2017 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2017 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,98 Branchement: Monophasé</p>	