

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 4 portes EN 600x400 760 L

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.52

Profondeur (mm): 2542

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 2,48

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte • 2 évaporateurs • 6 pieds en inox réglables. • Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire). • Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm). • Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm). • Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). • Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. 	Puissance (kW) 0,52
	Type de froid positif
	Référence constructeur DP255/PC-R2
	Hauteur (mm) 880/900
	Version Centrale
	Configuration 4 portes
	Profondeur (mm) 800
	Largeur (mm) 800
	Températures 0° +8°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,52
	Longueur 2542
	Dimensions extérieures 2542 x 800 x 880/900
voltage 230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Réfrigérant R290.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.• Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).• Pieds en inox réglables.• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.52 Profondeur (mm): 2542 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 2,48 Branchement: Monophasé</p>	