

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Table frigorifique, ventilé, 4 portes EN 600x400 760 L





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 2542 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.52 Profondeur (mm): 2542 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 2,48

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	Е
• En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte	Type de froid	positif
• 2 évaporateurs	Référence constructeur	DP255/PC-R2
6 pieds en inox réglables.	Version	Centrale
• Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire).	Configuration	4 portes
	Taille des grilles (en mm)	600 x 400
<ul> <li>Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm).</li> </ul>	Températures	0°C à +8°C
	Groupe tropicalisé	non
<ul> <li>Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm).</li> </ul>	Puissance totale (kW) 0,52	
	Dimensions extérieures (en mm)	2542 x 800 x 880/900
<ul> <li>Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> </ul>	Classe climatique	4
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
<ul> <li>Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV.</li> </ul>		



## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Réfrigérant R290.	
<ul> <li>Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).</li> </ul>	
<ul> <li>Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.</li> </ul>	
<ul> <li>Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.</li> </ul>	
Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).	
Pieds en inox réglables.	
<ul> <li>Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> </ul>	
- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 2542 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.52 Profondeur (mm): 2542 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 2,48 Branchement: Monophasé	