Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique, ventilé, 4 portes EN 600x400 760 L

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900
Puissance en kw 0.52
Profondeur (mm): 2542
Largeur (mm): 800
Hauteur(mm): 880/900
Volume: (m^3): 2,48
Branchement: Monophasé

Description

- En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte
- 2 évaporateurs
- 6 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire).
- Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm).
- Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV.

Caractéristiques

Type de froid	positif
Classe énergétique	E
Référence constructeur	DP255/PC-R2
Version	Centrale
Configuration	4 portes
Taille des grilles	600 x 400
Températures	0°C à +8°C
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,52
Dimensions extérieures	2542 x 800 x 880/900
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Réfrigérant R290. • Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent). • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. • Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat. • Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3). • Pieds en inox réglables. • Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. - Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290. **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.52 Profondeur (mm): 2542 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m^3): 2,48 Branchement: Monophasé	