

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-batteries, panier 1320x700 mm break tank


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 1465x850xh1960/2280
poids en kg : 350
puissance électrique en kw/h : 15.9
type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz
type de froid : positif

Description	Caractéristiques
DÉtails Du Produit <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation en "double parois" • Hauteur de charge platines 850mm • CID porte (double parois) à fermeture automatique " soft contact " (ouverture partielle pour évacuation du la buée) • Double porte a guillotine (double parois isolées) et contre-balancée. • Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). • Cycles 120"- 240" - 360" ou continu. • Bras de lavage et rinçage rotatifs. • Gicleurs autonettoyants. • Parois embouties. • Pieds en inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes extractible. • Port " USB " pour mise à jour software. • Pompe augmentant la pression de l'eau du réseau. • Remplissage automatique de la cuve. • Pompe de lavage (600 litres/minute) verticale, auto-vidangeable et autonettoyante. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude, boiler en inox isolé (7-12 Lit., 6kW). • Micro interrupteur à l'ouverture de la porte. • Thermostat de sécurité. • Réalisation en acier inox AISI 304. • En dotation: 1 panier générique. 	Référence constructeur DP32L8P Dimensions du panier 1320 x 700 Type de branchement Triphasé Pompe de vidange Non intégrée Adoucisseur intégré Non Puissance totale (kW) 15,9 Dimensions extérieures (en mm) 1465 x 850 x 1960/2280 Doseur détergent oui intégré Hauteur de charge 850 mm Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Les +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre de cuve intégralement en acier inox. • Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et de détergent liquide. • Cuve intégralement "emboutie". • Port "USB" pour mise à jour software. • CSD panneau de commande digital (soft touch). • EED économiseur d'énergie. • DRD phase accélérée de préchauffage. • DID autodiagnostic en cas d'anomalie. • ADD affichage T° de cuve et du boiler (norme HACCP). • RGD Exclusivité Diamond, assure un rinçage à une température constante de 85°C, ainsi qu'une pression stable et cela pendant toute la durée du rinçage. • BTD "break tank" dispositif anti-pollution de type AB. • NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé". <p>BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'à la dernière goutte d'eau!</p> <p>Autres informations</p> <p>dimensions en l x p x h en mm : 1465x850xh1960/2280 poids en kg : 350 puissance électrique en kw/h : 15.9 type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz type de froid : positif</p>	