

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine T° positive, ventilée, 760 Lt., 2 portes coulissantes, avec caisson lumineux



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.41

Dimensions L x P X H en mm : 890 x 740 x 1990

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 163

Description	Caractéristiques
• Classe énergétique : C. • Réfrigération statique / ventilée, température: +2° +10°. • Caisson lumineux (lumière à LED). • Dimensions internes 810x561xh1556 mm. • Gaz réfrigérant R290. • En dotation: 5 grilles réglables 795x400mm. ◦ Réalisation extérieure et intérieure en tôle d'acier laqué, de couleur blanche. ◦ 2 portes double vitrage (Thermopane®), coulissantes, poignée encastrées, fermeture avec rappel automatique. ◦ Eclairage interne (de type LED) à la verticale, avec interrupteur On-Off. ◦ Régulateur électronique, affichage digital. ◦ Evaporateur ventilé. ◦ Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR). ◦ Condenseur à ailettes, ventilé. ◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat. ◦ Acoustique environnementale: 48 décibels (dBA). ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ 4 roulettes et 4 vérins réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	Référence constructeur DRINK-90S/P9-LIQ
	Dimensions extérieures (en mm) 890 x 740 x 1990
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Autres informations

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.41 Dimensions L x P X H en mm : 890 x 740 x 1990 Températures : +2°+10° Poids en KG : 163	