

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit.

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 1330

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960

 Volume: (m³): 1,11

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 évaporateur ventilé. ◦ En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Conception Monocoque ◦ Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. ◦ Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. 	Type de froid positif	
	Puissance (kW) 0,18	
	Référence constructeur DT131/P9	
	Version Centrale	
	Configuration 2 portes	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures -2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,18	
	Dimensions extérieures 1330 x 700 x 866/960	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. ◦ Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes . ◦ Réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). ◦ Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!). ◦ Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960 T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 1,11 Branchement: Monophasé</p>	