

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale ventilée, 2 portes vitrées GN 1/1, 260 Lit.

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 1330

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m³): 1,11

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version "murale" avec bord arrière relevé. ◦ Portes vitrées avec lumière LED incorporée ◦ 1 évaporateur ventilé. ◦ En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Conception Monocoque ◦ Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) 	Puissance (kW) 0,18	
	Type de froid positif	
	Référence constructeur DT131/P9A-VD	
	Version Murale	
	Configuration 2 portes	
	Profondeur (mm) 700	
	Taille des grilles N.C.	
	Températures -2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé non	
	Puissance totale (kW) 0,18	
	Dimensions extérieures 1330 x 700 x 866/960(+85)	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>AISI 304, extérieur AISI 441</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304◦ Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait◦ Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités)◦ Portes avec poignée ergonomique et possibilité réversible (commande d'usine), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes◦ Réfrigérant R290.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ◦ Evaporation automatique du condensat ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) ◦ Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) ◦ Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating" ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m ³): 1,11 Branchement: Monophasé	