

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. groupe à gauche


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 1330

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m³): 1,11

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Groupe frigorifique positionné à gauche. • Version "murale" avec bord arrière relevé. • 1 évaporateur ventilé. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée 	Puissance (kW) 0,18	
	Référence constructeur DT131/P9AGX	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures -2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,18	
	Dimensions extérieures 1330 x 700 x 866/960(+85)	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.18 Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m ³): 1,11 Branchement: Monophasé	