Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique murale ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. avec évier

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85)
T° : -2°+8°
Puissance en kw: 0.18
Longueur (mm): 1330
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 866/960(+85)
Volume: (m^3): 1,11
Branchement: Monophasé

Description

- Evier 340x400xh200 mm incorporé sur le Top (à droite), doté de siphon, crépine et bonde de trop-plein (NB robinet sur demande, orifice sur le top (27 mm)
- Version "murale" avec bord arrière relevé.
- 1 évaporateur ventilé.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.
- Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).

Caractéristiques

Classe énergétique	B
Type de froid	positif
Référence constructeur	DT131/P9A_EV
Version	Murale
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	-2°C à +8 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,18
Dimensions extérieures (en mm)	1330 x 700 x 866/960(+85)
Classe climatique	5

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. • Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. • Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. • Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes . • Réfrigérant R290. • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. • Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). • Evaporation automatique du condensat. • Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). • Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!). • Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. • Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.18	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m^3): 1,11 Branchement: Monophasé	