

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. avec évier


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.18

Longueur (mm): 1330

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m³): 1,11

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Evier 340x400xh200 mm incorporé sur le Top (à droite), doté de siphon, crépine et bonde de trop-plein (NB robinet sur demande, orifice sur le top (27 mm)) • Version "murale" avec bord arrière relevé. • 1 évaporateur ventilé. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). 	Type de froid
	positif
	Puissance (kW)
	0,18
	Référence constructeur
	DT131/P9A_EV
	Version
	Murale
	Configuration
	2 portes
	Profondeur (mm)
	700
	Températures
-2°+8°	
Type de branchement	
Monophasé	
Groupe tropicalisé	
oui	
Puissance totale (kW)	
0,18	
Dimensions extérieures	
1330 x 700 x 866/960(+85)	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.18</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m ³): 1,11 Branchement: Monophasé	