Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique murale ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. groupe à gauche

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960
T° : -2°+8°
Puissance en kw: 0.25
Longueur (mm): 1795
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 866/960
Volume: (m^3): 1,48
Branchement: Monophasé

Description

- Groupe frigorifique positionné à gauche
- Version "murale" avec bord arrière relevé.
- 2 évaporateurs ventilés.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.
- Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée

Caractéristiques

Type de froid	positif
Classe énergétique	B
Référence constructeur	DT178/P9AGX
Version	Murale
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	-2°C à +8 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,25
Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960
Classe climatique	5

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. • Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. • Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. • Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes . • Réfrigérant R290. • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. • Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). • Evaporation automatique du condensat. • Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). • Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!). • Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. • Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960 T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 700	

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m^3): 1,48 Branchement: Monophasé	