

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique murale ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. avec évier**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.25

Longueur (mm): 1795

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,48

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evier 340x400xh200 mm incorporé sur le Top (à droite), doté de siphon, crépine et bonde de trop-plein (NB robinet sur demande, orifice sur le top (27 mm))</li> <li>• Version "murale" avec bord arrière relevé.</li> <li>• 2 évaporateurs ventilés.</li> <li>• En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Conception Monocoque</li> <li>• Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.</li> <li>• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.</li> <li>• Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.</li> <li>• Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DT178/P9A_EV</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1795 x 700 x 866/960(+85)</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Classe énergétique	B	Type de froid	positif	Référence constructeur	DT178/P9A_EV	Version	Murale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,25	Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960(+85)	Classe climatique	5
Classe énergétique	B																										
Type de froid	positif																										
Référence constructeur	DT178/P9A_EV																										
Version	Murale																										
Configuration	3 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	-2°C à +8 °C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,25																										
Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960(+85)																										
Classe climatique	5																										

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li><li>• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température &amp; 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .</li><li>• Réfrigérant R290.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li><li>• Evaporation automatique du condensat.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).</li><li>• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).</li><li>• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li><li>• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).</li></ul>	
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,48 Branchement: Monophasé	