

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. groupe a gauche

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.25

Longueur (mm): 1795

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960

 Volume: (m³): 1,48

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Groupe frigorifique positionné à gauche. • 2 évaporateurs ventilés. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes 	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DT178/P9GX</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1795 x 700 x 866/960</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Classe énergétique	B	Type de froid	positif	Référence constructeur	DT178/P9GX	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,25	Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960	Classe climatique	5
Classe énergétique	B																										
Type de froid	positif																										
Référence constructeur	DT178/P9GX																										
Version	Centrale																										
Configuration	3 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	-2°C à +8 °C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,25																										
Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960																										
Classe climatique	5																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960 T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 1,48</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Monophasé	