

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit.


Description	Caractéristiques
• Classe énergétique : C • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte • 4 pieds en inox réglables. • Conception monocoque. • Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti. • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.	Classe énergétique c
	Poids (en kg) 137
	Puissance (kW) 0,24
	Type de froid positif
	Référence constructeur DT178/P9H
	Hauteur (mm) 850/900
	Configuration 3 portes
	Profondeur 700
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,24
	Dimensions extérieures (en mm) 1840 x 700 x 850/900
	Classe climatique 5
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C température & 40% humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. - Accessibilité frontale du groupe compresseur sur glissières "extractibles", facilité d'inspection. - Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent). - Réfrigérant R290. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED blanc. - Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait). - Évaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC (70mm). PLUS : - Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) - Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme. - Groupe, sur glissières "extractibles", de type "monobloc". - Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 1840 -Profondeur en mm : 700	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
-Hauteur en mm : 850/900 -Poids en KG : 137 -Puissance électrique : 0.24 -Températures Positives : -2°+8° -EPREL Classe Energétique : C	