

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique ventilée, 4 portes vitrées GN 1/1, 550 Lit.**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.38

Longueur (mm): 2260

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,85

Branchement: Monophasé 230/1N 50HZ



Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portes vitrées avec lumière LED incorporée</li> <li>• 2 évaporateurs ventilés.</li> <li>• En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.</li> <li>• 6 pieds en inox réglables.</li> <li>• Conception Monocoque</li> <li>• Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441</li> <li>• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304</li> <li>• Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait</li> <li>• Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique et possibilité réversible (commande d'usine), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li> <li>• Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température &amp; 55% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li> <li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection</li> <li>• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes</li> <li>• Réfrigérant R290.</li> <li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DT224/P9-VD</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>4 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>N.C.</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Universel 230 V - 400 V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2260 x 700 x 866/960</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,38	Type de froid	positif	Référence constructeur	DT224/P9-VD	Version	Centrale	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	N.C.	Températures	-2°+8°	Type de branchement	Universel 230 V - 400 V	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,38	Dimensions extérieures	2260 x 700 x 866/960
Puissance (kW)	0,38																								
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	DT224/P9-VD																								
Version	Centrale																								
Configuration	4 portes																								
Profondeur (mm)	700																								
Taille des grilles	N.C.																								
Températures	-2°+8°																								
Type de branchement	Universel 230 V - 400 V																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,38																								
Dimensions extérieures	2260 x 700 x 866/960																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Evaporation automatique du condensat</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li></ul> <p><b>LES +</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li><li>• Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating"</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche)</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960 T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.38 Longueur (mm): 2260 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m<sup>3</sup>): 1,85 Branchement: Monophasé 230/1N 50HZ</p>	