

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale ventilée, 4 portes gn 1/1, 550 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.38

Longueur (mm): 2260

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960

 Volume: (m³): 1,85

Branchement: Monophasé 230/1N 50HZ

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> Version "murale" avec bord arrière relevé. 2 évaporateurs ventilés. En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. 6 pieds en inox réglables. Conception Monocoque Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes . Réfrigérant R290. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DT224/P9A</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>4 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2260 x 700 x 866/960(+85)</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,38	Type de froid	positif	Référence constructeur	DT224/P9A	Version	Murale	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	-2°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,38	Dimensions extérieures	2260 x 700 x 866/960(+85)
Puissance (kW)	0,38																						
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	DT224/P9A																						
Version	Murale																						
Configuration	4 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	-2°+8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,38																						
Dimensions extérieures	2260 x 700 x 866/960(+85)																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). <p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.38 Longueur (mm): 2260 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 1,85 Branchement: Monophasé 230/1N 50HZ</p>	