

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 Lit. avec évier

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.38

Longueur (mm): 2260

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+85)

 Volume: (m³): 1,85

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Evier 340x400xh200 mm incorporé sur le Top (à droite), doté de siphon, crépine et bonde de trop-plein (NB robinet sur demande, orifice sur le top (27 mm)) • Version "murale" avec bord arrière relevé. • 2 évaporateurs ventilés. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 6 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DT224/P9A_EV</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>4 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2260 x 700 x 866/960(+85)</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Type de froid	positif	Classe énergétique	B	Référence constructeur	DT224/P9A_EV	Version	Murale	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,38	Dimensions extérieures (en mm)	2260 x 700 x 866/960(+85)	Classe climatique	5
Type de froid	positif																										
Classe énergétique	B																										
Référence constructeur	DT224/P9A_EV																										
Version	Murale																										
Configuration	4 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	-2°C à +8 °C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,38																										
Dimensions extérieures (en mm)	2260 x 700 x 866/960(+85)																										
Classe climatique	5																										

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 700 x 866/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.38</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Longueur (mm): 2260 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+85) Volume: (m ³): 1,85 Branchement: Monophasé	