

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique murale ventilée, 5 portes GN 1/1, 700 litres**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 8566/960(+85)

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.39

Longueur (mm): 2725

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 8566/960(+85)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,23

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Version "murale" avec bord arrière relevé.</li> <li>4 évaporateurs ventilés.</li> <li>En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.</li> <li>6 pieds en inox réglables.</li> <li>Conception Monocoque</li> <li>Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.</li> <li>Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.</li> <li>Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.</li> <li>Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> <li>Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes</li> </ul>	Type de froid positif	
	Puissance (kW) 0,39	
	Référence constructeur DT274/P9A	
	Version Murale	
	Configuration 5 portes	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures -2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,39	
	Dimensions extérieures 2725 x 700 x 8566/960(+85)	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température &amp; 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.</li><li>• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .</li><li>• Réfrigérant R290.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li><li>• Evaporation automatique du condensat.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).</li><li>• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).</li><li>• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li><li>• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).</li></ul>	
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 8566/960(+85) T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.39 Longueur (mm): 2725 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 8566/960(+85) Volume: (m<sup>3</sup>): 2,23</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Monophasé	