Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. structure réfrigérée 7x GN1/6

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 750 x 866/960-1210
T° : -2°+8° & +4°+10
Puissance en kw: 0.25
Longueur (mm): 1795
Largeur (mm): 750
Hauteur(mm): 866/960-1210
Volume: (m³): 1,53
Branchement: Monophasé

Description

- Structure capacité 7x GN 1/6 (bacs en option).
- 2 évaporateurs ventilés.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieure AISI 441.
- Top supérieur en acier inox AISI 304.
- Structure réfrigérée supérieure incorporée, munie d'un couvercle.
- Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités).

Caractéristiques

Référence constructeur	DTS-7/P9
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Températures	-2°+8° & +4°+10
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,25
Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960-1210

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
◦ Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité),), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). ◦ Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) ◦ Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 750 x 866/960-1210	

Description	Caractéristiques
T° : -2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 750 Hauteur(mm): 866/960-1210 Volume: (m³): 1,53 Branchement: Monophasé	