

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit.& structure réfrigérée 10x GN1/4



Description	Caractéristiques
Structure capacité 10x GN1/4 (bacs en option) En dotation : 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 4 pieds en inox réglables.	Poids (en kg) 180
	Puissance (kW) 0,24
	Type de froid négatif
	Référence constructeur DTS-7/P9H2
	Hauteur (mm) 850/950-1073
	Configuration 3 portes
	Profondeur 700
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures 0°C à +8°C
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,24
	Dimensions extérieures (en mm) 1840 x 700 x 850/950-1073
	Classe climatique 4
Conception Monocoque Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441 Top supérieur en acier inox AISI 304. Structure réfrigérée supérieure incorporé, munie d'un couvercle muni de 2 pistons. Top avec profondeur libre de travail de 400mm. Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles à souhait Fond intérieur embouti Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique Groupe compresseur classe climatique 4, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Accessibilité frontale du groupe compresseur sur glissières "extractibles", facilité d'inspection Évaporateur(s) (latérale) ventilé traité contre les sels et les acides alimentaires "coating" avec canalisation forcée de l'air réfrigéré par l'arrière. Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois de la	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
structure réfrigérée. Réfrigérant R290 Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec contrôle indépendant de la température (table et structure), écran de contrôle en façade avec LED blanc. Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Évaporation automatique du condensat Isolation en polyuréthane sans CFC 70mm (Table) et 40mm (structure). Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 1840 -Profondeur en mm : 700 -Hauteur en mm : 850/950-1073 -Poids en KG : 180 -Puissance électrique : 0.24 -Températures Négatives : 0° +8° -Températures Positives : +4° +10°	