

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plan de cuisson vitro 2 zones série 700

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 4.4

Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh250/320

Poids en KG : 35

Description	Caractéristiques
Cuisinière électrique vitrocéramique, 2 zones -TOP- - 2 foyers Ø 230 mm, indépendants (2x 2,2 kW). - Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm), vérins réglables. - Vitrocéramique (6 mm), avec foyers radiants diamètre 300 mm. Les plaques en vitrocéramique se caractérisent par une mise à température rapide. Régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur	Puissance (kW) 2x 2,2
Autres informations Triphasé 400/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 4.4 Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh250/320 Poids en KG : 35	Référence constructeur E17/2VC4T-N
	Nombre de foyers 2
	Hauteur (mm) 250/320
	Autres caractéristiques Dimensions externes L x P x H : 400 x 700 x 250 / 320 Poids : 35 kg Puissance : 4,4 kW Voltage : 400V 3/N - 50/60 Hz
	Alimentation Electrique
	Installation A poser
	Profondeur 700
	Profondeur (mm) 700(730)
	Largeur (mm) 700(730)
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 4,4
	Configuration a poser

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Plaque coup de feu Non
	Longueur 400
	Dimensions extérieures 400 x 700(730) x 250/320
	voltage 400/3N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse