

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau 4 plaques carrées sur four électrique GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 16.4

Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920

Poids en KG : 100

Description	Caractéristiques																						
<p>Fourneau électrique 4 plaques carrées, four électrique GN 2/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 plaques 230x230 mm, indépendantes (4x 2,6 kW). - Four GN 2/1, dimensions 540x650xh300 mm (6 kW). - Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304, "top" embouti épaisseur 15/10 mm, pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX4". - Four en acier inox AISI 430, angles arrondis, sole en acier, structure à platine amovible, porte emboutie à double parois munie d'une isolation thermique (40 mm), charnières à ressort contrebalancée, poignée en inox. - Plaques en fonte, avec un bord d'étanchéité en acier inox. <p>Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions avec lampe témoin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Four électrique, chauffage par résistances en inox, placées dans la voûte et sous la sole du four. Interrupteur ON/OFF, régulation de la température de 140°C à 300°C, par thermostat, en dotation 1 grille. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 16.4 Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920 Poids en KG : 100</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">E17/4PQF8-N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">140° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">16,4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">sur four</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700 mm</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">800 x 700(730) x 850/920</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	E17/4PQF8-N	Nombre de foyers	4	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	140° c - 300° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	16,4	Configuration	sur four	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700(730) x 850/920	voltage	400/3N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	E17/4PQF8-N																						
Nombre de foyers	4																						
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																						
Températures	140° c - 300° c																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	16,4																						
Configuration	sur four																						
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																						
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700(730) x 850/920																						
voltage	400/3N 50-60Hz																						
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																							