

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau vitro 4 zones sur four électrique GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw: 14.8

Dimensions L x P X H en mm: 800x700xh850/920

Poids en KG: 105

Description	Caractéristiques	
Fourneau électrique 4 plaques vitrocéramiques, four électrique GN 2/1 - 4 foyers Ø 230 mm, indépendants (4x 2,2 kW). - Four GN 2/1, dimensions 540x650xh300 mm (6 kW). - Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm). - Vitrocéramique (6 mm), avec foyers radiants diamètre 300 mm. Les plaques en vitrocéramique se caractérisent par une mise à température rapide. Régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer. - Four électrique, chauffage par résistances en inox placées dans la voûte et sous la sole du four. Interrupteur ON/OFF, régulation de 140°C à 300°C, par thermostat, en dotation 1 grille. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur Autres informations Triphasé 400/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw: 14.8 Dimensions L x P X H en mm: 800x700xh850/920 Poids en KG: 105	Référence constructeur	E17/4VCF8-N
	Nombre de foyers	4
	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
	Températures	140° c - 300° c
	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)14,8	
	Configuration	sur four
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700(730) x 850/920
	voltage	400/3N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	